Адрес: 020000, Республика Казахстан,
Акмолинская область, г.Кокшетау,
ул.Уалиханова 183Е
Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294
E-mail: info@kazagroalem.kz

Оборудование уборочное плужное

Назначение: механизированная уборка улиц, дорог, зернотоков и прочих площадей с твёрдым покрытием (в том числе от свежевыпавшего снега). Оборудование агрегатируется с тракторами МТЗ, ЛТЗ, ВТЗ разных модификаций, а также с китайскими тракторами марок TS–254; JM–254.

В процессе работы оборудование может использоваться раздельно или комбинированно (отвал и щётка).

Отвалы коммунальные КО имеют возможность навески совместно с щеточным оборудованием, а также – с погрузчиками фронтальными ПКУ–08, ПБМ–800 и др. (в зависимости от модели). Отвалы КО имеют усиленную конструкцию, гидрофицированный подъем/опускание, а ряд моделей – гидропривод поворота.

Выпускаются в следующих модификациях:

- **КО–2А** - для тракторов типа МТЗ–80/82/892 - 1523, без гидропривода поворота (совместная навеска с погрузчиками возможна при дополнительном заказе у. места 1/12 ТУМ 180);
- **КО–2, КО–4** - для тракторов типа МТЗ–80/82/892 – 1523, с гидроприводом поворота (может навешиваться совместно с погрузчиками линейки TURS, ПКУ–08);
- **КО–8** – для тракторов ЛТЗ, Т–40, с гидроприводом поворота;
- **КО–7** – отвал бабочка для тракторов типа МТЗ–80/82/892;
- **КО–3, КО–3.1** - для тракторов типа МТЗ–80/82/892/1025, с гидроприводом поворота, оборотный; (КО–3,1 может навешиваться совместно с погрузчиками линейки TURS, ПКУ–08 при заказе дополнительного уп. места 1/12 ТУМ180)
- **МКО–1** - для тракторов ВТЗ–2048, без гидропривода поворота;
- **МКО–1ГП** - для тракторов ВТЗ–2048, с гидроприводом поворота;
- **МКО–4** – для тракторов МТЗ–320, без гидропривода поворота;
- **МКО–4ГП** – для тракторов МТЗ–320, с гидроприводом поворота для совместной навески с погрузчиком П–320.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОММУНАЛЬНЫХ И БУЛЬДОЗЕРНЫХ ОТВАЛОВ КО, МКО, ОБ (ТАБЛИЦА)

Наименование	КО–2/2А/4	КО–3/3.1	МКО–1	МКО–4	МКО–4ГП	КО–8	КО–7	ОБ–1	ОБ–2

Макс. ширина захвата за один проход, мм.	2500	2500	2000	2000	2000	2500	До- 2620	2000	2000
Рабочая скорость, км/час	12,9	12,9	6	9	9	12,9	12,9	3,2	3,2
Максимальная высота убираемого снега, мм.	500	500	350	500	350	500	500	-	-
Наличие гидропривода поворота	Да/нет//да	Да	нет	Нет	да	да	да	нет	нет
Масса, кг	374	380	220	160	180	370	430	365	365
Тип базового трактора	МТЗ–80/82 / 1025/1221	МТЗ–80/82 / 892/1025	ВТЗ–2048	МТЗ–320	МТЗ–320	ЛТЗ; Т–40	МТЗ–80/82 / 1025/1221	МТЗ–80/82	ЛТЗ; Т–40
Модели совместно навешиваемых погрузчиков	ПКУ–08	КУН–1000/1500/2000	-	-	П–320	-	-	-	-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЩЁТОК МК

Наименование	МК–1	МК–2	МК–4	МК–6	МКЩ–1,5/1,5–4	МК–7/7,1	МК–3
Ширина рабочей зоны, мм	1800	1800	1800	1800	1400	1800	1800
Частота вращения, об/мин.	260	260	260	260	260	260	260
Рабочая скорость, км/час.	12,9	12,9	12,9	12,9	9	12,9	12,9
Максимальная высота убираемого снега, мм.	500	500	500	500	350	500	500
Масса, кг.	300	435	330	330	286	345	450
Тип базового трактора	МТЗ–80/82	МТЗ–80/82	МТЗ–80/82	ЛТЗ; Т–40	МТЗ–320; ВТЗ; TS–254; JM–254	МТЗ–80/82/ Deutz Fahr	МТЗ–80/82

Производитель – ОАО «Сальсксельмаш»

КазАгроАлем

Адрес: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Уалиханова 183Е
Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294
E-mail: info@kazagroalem.kz