



Катки кольчато-зубчатые Завод Автотехнологий ККЗ-6; -6-01; -9,2; -10; -12



Назначение: предпосевное и послепосевное прикатывание почвы, дробление комьев, разрушение почвенной корки, выравнивание поверхности поля, уплотнение на глубину до 10 см и рыхление на глубину до 4 см поверхностного слоя почвы, при возделывании сахарной свёклы, рапса, зерновых, овощных и других сельскохозяйственных культур.

Отличительные особенности:

- транспортные колёса позволяют быстро переезжать с поля на поле и на значительные расстояния;
- быстро переводятся из транспортного положения в рабочее и обратно;
- удобны в транспортировке по дорогам общего назначения, благодаря компактности в транспортном положении.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ККЗ-6-01	ККЗ-6-02	ККЗ-9,2-01	ККЗ-9,2-02
Способ агрегатирования	полунавесной			
Ширина захвата, м	6	6	9	9
Производительность, га/час	Не менее 6	Не менее 6	Не менее 9	Не менее 9
Рабочая скорость, км./час	До 12			
Транспортная скорость, км./час	До 10			
Наружный диаметр кольца (чугун), мм:				

- клинчатого	470	510	470	510
- зубчатого	480	520	480	520
Габариты в транспортном положении, мм:	4920	4920	6470	6470
- длина	2340	2340	2340	2340
- ширина	1610	1630	1610	1630
- высота				
Габаритные размеры в рабочем положении, мм:	3480	3500	9430	9430
- длина	6300	6300	3480	3500
- ширина	960	980	960	980
- высота				
Масса, кг	2265	2460	3620	3910
Мощность трактора (не меньше), л.с.	80		100	

Производитель – Завод Автотехнологий



Адрес: 020000, Республика Казахстан,
Акмолинская область, г.Кокшетау,
ул.Уалиханова 183Е
Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294
E-mail: info@kazagroalem.kz