



Культиватор-окучник КОН-2,8



Предназначен для нарезки гребней, довсходовой и послеवсходовой обработки междурядий 4-х рядных посадок картофеля с одновременным боронованием и окучиванием, боронования по всходам, окучивания или культивации, подкормки растений сыпучими минеральными удобрениями.

По отдельному заказу покупателя культиватор комплектуется следующим:

- подкормочное приспособление для внесения сыпучих минеральных удобрений,
- комплект роторов к окучнику,
- комплект лап плоскорежущих односторонних (правых, левых),
- комплект стрельчатых лап,
- борона сетчатая БС-3

Обеспечивает качественное рыхление почвы в междурядьях на заданную глубину с уничтожением сорняков, паралелограммная подвеска секций рабочих органов обеспечивает копирование рельефа почвы, шины атмосферного давления и обрезиненные катки культиватора обеспечивают их самоочистку от налипшей грязи, предусмотрен вариант использования культиватора для сплошной культивации с использованием лап стрельчатых

Агрегатируется с тракторами тягового класса 1.4.

Технические характеристики

Тип	Навесной
Рабочая скорость движения на основных операциях, км/час, до	10
Рабочая ширина захвата, м	2,8
Ширина междурядий, см	70
Глубина обработки почвы, см	5-6
Глубина заделки удобрений, см	до 16
Норма высева, кг/га	30-700
Производительность за 1 час основного времени, га/ч	2

Масса с подкормочным приспособлением	440
Масса с подкормочным приспособлением и комплектом роторов	660
Масса, кг	260
Габаритные размеры, в рабочем положении, мм (Д/Ш/В)	2450/3200/1620

Производитель - ПООО «Техмаш»



Адрес: 020000, Республика Казахстан,
Акмолинская область, г.Кокшетау,
ул.Уалиханова 183Е

Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294

E-mail: info@kazagroalem.kz