



Барабанные луговые косилки METKARSAN МК-145; -165; -195



Назначение: скашивание естественных и сеяных трав, в том числе высокоурожайных и полеглих с укладкой скошенной массы в валок.

Косилки применяются во всех зонах, кроме горных, на выровненных лугах (сенокосах), не засоренных камнями.

Шестерёнчатый привод роторов косилок гарантирует долговечность в эксплуатации и простоту технического обслуживания.

Перевод косилок из транспортного положения в рабочее и обратно осуществляется вручную. Модели МК 165 и 195 могут выпускаться с гидроприводом перевода в транспортное/рабочее положение (опция).

Все косилки имеют защиту (тяговый предохранитель) вращающихся роторов от поломок при столкновении с препятствием. В этом случае рабочий брус отклоняется назад.

Косилки комплектуются карданным валом.

Косилки МК-125 и МК-145 из-за меньших габаритов и веса в основном используются в коммунальных службах с целью благоустройства городских территорий с применением для этого тракторов мощностью от 25 л.с.

Модели МКА-165 и МКА-195 оснащены гидравлической системой скольжения, обеспечивающей скашивание травы между деревьями.

Косилки комплектуются карданным валом.

Технические характеристики

Наименование	МК 145	МК 165	МК 195
Способ агрегатирования	навесной		
Ширина захвата, м	1,45	1,65	1,95
Количество режущих роторов, шт.	2		
Количество ножей, шт.	6	6	8
Рабочая скорость, км/ч, до	15		
Производительность, га/ч, до	2,2	2,5	3,0
Частота вращения роторов, об./мин.	1920		
Габаритные размеры, м			
- длина	0,8	0,85	1,0
- ширина	2,53	2,73	3,25
- высота	0,95	0,95	1,05
Масса, кг	300	370	390
Трактор, кл. т.с.	0,6	0,9	0,9

Гидрофицированные косилки

Наименование	МКР 165	МКР 195	МК 250	МКА 165	МКА 195
Способ агрегатирования	навесной				
Ширина захвата, м	1,65	1,95	2,5	1,65	1,95
Количество режущих роторов, шт.	2	2	4	2	2
Количество ножей, шт.	6	8	12	6	8
Рабочая скорость, км/ч, до	15				
Производительность, га/ч, до	2,5	3,0	3,5	2,5	3,0
Частота вращения роторов, об./мин.	1920				
Габаритные размеры, м					
- длина	0,85	1,0	1,5	0,85	1,0
- ширина	2,73	3,25	4,0	2,73	3,25
- высота	0,95	1,05	1,55	0,95	1,05
Масса, кг	380	420	515	350	380
Трактор, кл. т.с.	0,9	0,9	1,4	0,9	0,9



Адрес: 020000, Республика Казахстан,
Акмолинская область, г.Кокшетау,
ул.Уалиханова 183Е

Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294

E-mail: info@kazagroalem.kz