



## КУЛЬТИВАТОРЫ КМО-2,8; КМО-5,4; КМО-5,6; КМО-8,1; КМО-8,4



**Назначение:** уход за посевами пропашных культур, посеянных с междурядьем 70 см. Культиватор может применяться на всех типах почв, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями, с влажностью почвы до 30%, с твердостью почвы до 2,0 МПа, с ровным и волнистым рельефами поля и уклоном до 50.

### Отличительные особенности:

- жесткая пространственная конструкция рамы, обеспечивающая её прочность;
- удобное и надежное регулирование глубины и ширины обработки в междурядьях;
- эффективная защита растений от присыпания на ранней стадии развития при помощи защитных подвижных щитков на параллелограмной подвеске к секции или защитных зубчатых дисков;
- возможность трансформации схем установки прополочных элементов на секции с количеством S-образных стоек (стандартных или усиленных с подпружинниками) от 3-х до 5-и с различными рабочими органами: стрельчатыми лапами 105, 150 или 175 см., долотом, окучниками;
- возможность установки гребнеобразователя-окучника на прямой стойке;
- возможность установки различного оборудования для подкормки растений в зависимости от выбранной технологии (ЖКУ или гранулированные удобрения)

### Технические характеристики

| № п/п | Характеристики           | КМО-2,8   | КМО-5,4   | КМО-5,6   | КМО-8,1   | КМО-8,4   |
|-------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1     | Тип                      | Навесной  | Навесной  | Навесной  | Навесной  | Навесной  |
| 2     | Производительность, га/ч | 1,4 - 2,8 | 3,4 – 5,4 | 3,4 – 5,6 | 4,2 - 8,4 | 4,2 – 8,4 |
| 3     | Рабочая скорость, км/ч   | 5 - 10    | 5 - 10    | 5 - 10    | 5 - 10    | 5 - 10    |
| 4     | Ширина захвата, м        | 2,8       | 5,4       | 5,6       | 8,1       | 8,4       |
| 5     | Глубина                  | 5 - 15    | 5 - 15    | 5 - 15    | 5 - 15    | 5 - 15    |

|    |   |               |               |               |               |               |
|----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6  | обработки, см.<br>Кол-во обрабатываемых рядков          | 4             | 12            | 8             | 18            | 12            |
| 7  | Ширина междурядья, см                                   | 70            | 45            | 70            | 45            | 70            |
| 8  | Кол-во секций   | 5             | 13            | 9             | 19            | 13            |
| 9  | Габаритные размеры в рабочем положении (ДхШхВ), мм      | 2200x3150x170 | 2200x6000x170 | 2200x6500x170 | 2200x9000x170 | 2200x9000x170 |
| 10 | Габаритные размеры в транспортном положении (ДхШхВ), мм | 2200x3150x202 | 7500x2200x202 | 7500x2200x202 | 9700x2200x202 | 9700x2200x202 |
| 11 | Масса, кг   | 560           | 1500          | 1250          | 2600          | 2200          |
| 12 | Агрегатирование (класс тяги), т.с.                      | 1,4           | 1,4           | 1,4           | 4,2 – 8,4     | 4,2 – 8,4     |

Производитель – ООО «АГРОПРОМГРУПП»



Адрес: 020000, Республика Казахстан,  
Акмолинская область, г.Кокшетау,  
ул.Уалиханова 183Е

Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294

E-mail: [info@kazagroalem.kz](mailto:info@kazagroalem.kz)