



Сеялки зернотуковые СЗП-3,6; СЗ-5,4 и модификации



Назначение: рядовой посев семян зерновых культур (пшеница, рожь, ячмень, овёс); бобовых культур (горох, фасоль, соя, чечевица, бобы, чина, нут, люпин), семян других культур, близких к зерновым по размерам и нормам посева (гречиха, просо, сорго и др.) с одновременным внесением гранулированных минеральных удобрений.

Сеялки имеют катушечный высевочный аппарат, в базовой комплектации оснащены двухдисковыми сошниками со смещением (такая конструкция исключает забивание сошников сорняками и пожнивными остатками, позволяет работать по влажным почвам без налипания грунта на сошник) и пальцевыми загортачами, либо обрезиненными катками (в зависимости от модели) благодаря которым создается контакт между почвой и семенами, подтягивается влага из нижних слоев почвы, все семена находятся в одном горизонте, что гарантирует равномерность всходов и увеличение урожая.

Все модификации СЗ-5,4 в базовой комплектации оснащены гидрофицированными маркерами.

Модификаций СЗП-3,6 без маркерной системы. Конструкция СЗП-3,6 позволяет соединять их с помощью сцепок СП-11, СП-16 и др. в многосеялочные агрегаты в одну линию (шеренгу), что облегчает их эксплуатацию и позволяет автоматизировать загрузку, используя, загрузчики сеялок. Агрегатируются: - в односеялочном варианте с тракторами тягового класса 1,4 ; - в многосеялочном варианте от 2-х до 6-и сеялок с тракторами тягового класса 3-5.

Норма посева задается регулировкой рабочей длины катушки, групповой регулировкой клапанов высевочных аппаратов и изменением частоты вращения вала высевочных аппаратов с помощью шестиступенчатого редуктора, либо бесступенчатого вариатора (в вариаторных модификациях сеялок). Вариатор обеспечивает лёгкую и быструю регулировку нормы посева в широком диапазоне, обеспечивая точную настройку норм посева семян различных культур, включая мелкосемянные (рапс, горчица и т.п.).

Сеялки СЗ выпускаются в следующих вариантах исполнения:

СЗ-5,4 Объем бункера: для зерна – 870 дм³, для туков – 450 дм³. Оснащена двухдисковыми однострочными сошниками и пальцевыми загортачами. Междурядье – 150 мм.;

СЗ-5,4М Объем бункера: для зерна – 1050 дм³, для туков – 580 дм³. Оснащена двухдисковыми однострочными сошниками и пальцевыми загортачами. Междурядье – 150 мм.;

СЗ-5,4-04, СЗ-5,4М-04 Предназначена для узкорядного посева, междурядье – 75 мм.; Оснащена двухдисковыми двухстрочными сошниками и пальцевыми загортачами;

СЗ-5,4-06, СЗ-5,4М-06 Оснащена двухдисковыми однострочными сошниками и прикатывающими катками. Междурядье – 150 мм.

СЗ-5,4В оснащена двухдисковыми однострочными сошниками, СЗ-5,4В-06 с прикатывающими катками. Междурядье – 150 мм. Объем бункера: для зерна – 1050 дм³, для туков – 580 дм³

ПДТ 00.000-5,4 Транспортное устройство предназначено для транспортировки сеялки СЗ-5,4 и её модификаций по дорогам общего назначения.

Сеялка СЗП-3,6 Оснащена однострочными двухдисковыми сошниками и цепным загортачем. Объем бункера: для зерна – 720 дм³, для туков – 400 дм³; междурядье – 150 мм.

Сеялка СЗП-3,6-02 (прессовый вариант) оборудованная прикатывающими катками, предназначена для посева в засушливых районах с недостаточным количеством осадков в течении года, и в районах подверженных ветровой эрозии почвы.

Сеялка СЗП-3,6-06 с комплектом прикатывающих колес

Производитель – ООО «Агро Комплект»

Технические характеристики

Модель	СЗП-3,6(-02,-06)*	СЗ-5,4/ (04)	СЗ-5,4В(В-06)
Количество рядков	24	36/72	36
Ширина захвата, м	3,6	5,4	5,4
Рабочая скорость, км/ч, до	9-12		
Производительность, га/ч, до	4,8	4,9-6,5	4,7
Ширина междурядий (двухстроч/одностроч.сошн), см	15	15/7,5	15
Глубина заделки семян и удобрений, мм	40-80	40-80(30-80)	40-80(10-100)
Норма высева, кг/га:			
- семена	15 – 400	15 – 400	1-400
- удобрения	25 – 200	25 – 200	5-310
Емкость бункера (зернового/удобрений), л	720/400	870/450	-
С увелич. бункером, л	-	1050/580	1060/670
Размеры в рабоч. полож., с маркерами (ДхШхВ), мм	4155x4010x1860	4442x9400x1680	4442x9400x2850
Размеры в трансп. полож.	4155x4010x1860	6750x2950x2850	7020x3120x2850

(ДхШхВ), мм			
Агрегатируется с трактором, п.с	80	90	90
Масса конструкционная, кг	1380(1840,1580)	2800	2593(2861)



Адрес: 020000, Республика Казахстан,
Акмолинская область, г.Кокшетау,
ул.Уалиханова 183Е

Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294

E-mail: info@kazagroalem.kz