



Культиваторы навесные Агропромгрупп КПП-4; КПП-6; КПП-8 (Kombo).



Назначение: предпосевная подготовка почвы и обработки паров. Культиватор представляет собой систему, состоящую из бруса с присоединенными к нему шасси, выравнивателей, рамы с рабочими органами и катками. Выравниватель устанавливается перед рабочими органами для уменьшения гребнистости поля образованной предыдущими обработками. Конструкция выравнивателя позволяет изменять угол наклона экрана и глубину обработки.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ п/п	Характеристики	КПП-4	КПП-6	КПП-8
1	Тип	Навесной	Прицепной	Прицепной
2	Производительность, га/ч	4	6	8
3	Рабочая скорость на основных операциях, км/ч	8 - 10		
4	Рабочая ширина захвата, м	4	6	8
5	Количество рабочих органов, шт.	37	55	73
6	Глубина обработки, см	5 - 10		
7	Габаритные размеры в рабочем положении (ДхШхВ), мм	5200x4100x1100	5200x6330x1100	5200x8080x1100
8	Габаритные размеры в транспортном положении (ДхШхВ), мм	5200x4100x1500	5200x3700x3500	5200x3700x3500
9	Масса, кг	790	1950	2295
10	Агрегатирование	1,4	2 и 3	3

Производитель – ООО «Торговый Дом АГРОПРОМГРУПП»



Адрес: 020000, Республика Казахстан,
Акмолинская область, г.Кокшетау,
ул.Уалиханова 183Е

Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294

E-mail: info@kazagroalem.kz