



Фронтальные погрузчики Агростар Т-1000-01 / Т-1000-02



Модели предназначены для эксплуатации в сельском хозяйстве, строительстве, коммунальной сфере и на производственных объектах.

Погрузчики оснащены еврорамкой для быстрой смены рабочих органов и совместимости с широким ассортиментом рабочих органов.

Модель Агростар Т-1000-02 дополнительно оснащён системой быстрого съёма погрузчика, позволяющим оперативно демонтировать погрузчик с трактора.

В базовую комплектацию обеих моделей уже входят разгружающие тяги, повышающие жёсткость конструкции и снижающие нагрузку на трактор при интенсивной эксплуатации.

Агростар Т-1000-01 / Т-1000-02 предназначены для выполнения погрузочно-разгрузочных и транспортировочных работ с зерном, грунтом, песком, щебнем, удобрениями, рулонами сена и другими материалами.

Конструкция стрелы выполнена из стали толщиной 5 мм. Грузоподъёмность моделей составляет 1000 кг, а высота подъёма — 3,78 м. Дополнительно доступен комплект джойстикового управления (Т-1000-03 - Комплект джойстикового оборудования для Т-1000-01 / Т-1000-02)* для повышения комфорта и точности работы оператора.

Технические характеристики

Технические характеристики		
Модификация погрузчика:	Т-1000-01	Т-1000-02
Агрегатируемость:	BELARUS 80/82.1/952(.2)	BELARUS 80/82.1/952(.2)
Грузоподъёмность:	1000 кг	1000 кг
Высота подъёма (до оси вращения):	3,78 м	3,78 м
Джойстик:	Опция	Опция
Толщина стрелы:	5 мм	5 мм

Гидроцилиндры:	80х40	80х40
Быстросъём погрузчика:	Нет	Да
Быстросъём рабочего органа:	Да	Да
Уровень положения ковша:	Опция	Опция
Ограждение радиатора:	Опция	Опция
Разгружающие тяги на задний мост:	Да	Да
Подшипники скольжения:	Металлокерамика	Металлокерамика
Фиксатор осей шарниров от проворота:	Да	Да
Пресс-масленки:	Да	Да
Масса погрузчика:	510±10 кг	580±10 кг



Адрес: 020000, Республика Казахстан,
Акмолинская область, г.Кокшетау,
ул.Уалиханова 183Е
Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294
E-mail: info@kazagroalem.kz