

ЗАГРУЗЧИК СЕЯЛОК ГИДРОФИЦИРОВАННЫЙ ГЗС-30У на а/м ГАЗ-53, ГАЗ-3507, КАМАЗ 55111, 65115, ЗИЛ-130



Назначение: загрузка семян и минеральных удобрений в сеялки и разбрасыватели.

Агрегатируется с автомобилями-самосвалами в качестве сменного заднего борта ГАЗ-53, ГАЗ-3507, КАМАЗ-55111, КАМАЗ-65115, ЗИЛ-130.

Борт имеет конусовидную форму, что способствует 100%-й выгрузке из автомобиля семян или минеральных удобрений.

ГЗС-30У укомплектован складывающимся шнеком диаметром 200мм, гидромотором МГП-200, гидрокраном для управления работой загрузочного устройства.

ГЗС-30УЛ оснащён шнековым транспортером с поворотным узлом, управляемым реверсивной лебедкой для регулировки рабочего вылета по высоте и ширине загрузки сеялок.

Шнек загрузчика имеет два положения: рабочее и транспортное. В транспортном положении на ГЗС-30У шнек складывается вдоль левого борта кузова автомобиля, на **ГЗС-30УЛ** - по диагонали заднего борта платформы.

Монтаж **ГЗС-30У** на автомобили всех моделей требует применения дуговой сварки, а монтаж на автомобили КАМАЗ-55111, КАМАЗ-65115, ЗИЛ-130 - применения сверла диаметром 21 мм.

В комплект поставки входят все необходимые детали для установки загрузчика на автомобили **ГАЗ-53, ГАЗ-3507, КАМАЗ-55111, КАМАЗ-65115, ЗИЛ-130**, гидрокран и элементы гидравлической системы для установки на указанные модели автомобилей.

Технические характеристики

Модель	ГЗС-30У	ГЗС-30УЛ
--------	---------	----------

1. Производительность, кг/мин: - минеральные удобрения - семена пшеницы	350-600 450-750	500-750 600-850
2. Номинальная частота вращения шнека, об\\\\мин	180	220
3. Вылет шнека, рабочий, м - горизонтальный - вертикальный	2,0-2,5 2,7-3,6	2,5-3,05 3,6-3,75
5. Масса, не более, кг	250	260

Производитель – ООО «Агротрейд»



Адрес: 020000, Республика Казахстан,
Акмолинская область, г.Кокшетау,
ул.Уалиханова 183Е
Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294
E-mail: info@kazagroalem.kz