

Разбрасыватели минеральных удобрений AGH-T2.01/2500; AGH-T2.01/3000; AGH-T4.01/2500; AGH-T4.01/3000.



Назначение: поверхностное внесение твердых минеральных удобрений в гранулированном или кристаллическом виде с последующей заделкой их почвообрабатывающими орудиями, а также для подкормки зерновых и пропашных культур, лугов и пастбищ.

Разбрасывающие диски с лопатками изготовлены из нержавеющей стали.

Разбрасыватели оснащены **гидравлическим приводом** открывания/закрывания заслонок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	AGH-T2.01/2500	AGH-T2.01/3000	AGH-T4.01/2500	AGH-T4.01/3000
Способ агрегатирования	прицепной			
Система смешивания	горизонтальная			
Количество осей	1		2	
Вместимость бункера, л	2500	3000	2500	3000
Ширина захвата, м	12 – 24 / 24 – 36*			
Производительность, га/ч, до	36 / 54*			
Количество разбрасывающих дисков, шт.	2			
Нормы внесения, кг/га	2000 – 3000			
Рабочая скорость, км/ч, до	15			
Материал бункера	Листовая сталь			
Габаритные размеры, мм				
- длина, мм	2640	2640	2640	2640
- ширина, мм	2500	2500	2500	2500
- высота, мм	2050	2150	2050	2150
Масса, кг	770	850	940	1000
Требуемая мощность трактора, л.с.	70-90	70-100	70-100	70-100

* Разбрасывающие диски с лопатками большого диаметра для работы с шириной захвата 24 – 36 м являются опцией и поставляются по отдельному заказу.

Производитель: «AGROHASAT»