

## Сеялки зернотуковые ВТМ-24-2-150, ВТМ-36-2-150, ВТМ-40-2-150



**Назначение:** рядовой посев семян зерновых (пшеница, рожь, ячмень, овес), зернобобовых (горох, фасоль, соя, чечевица, бобы, люпин) с одновременным внесением минеральных удобрений. Могут быть использованы для посева семян других культур, близких к зерновым по размерам и нормам высева (гречиха, просо, сорго и др.).

Все модификации сеялок в базовой комплектации оснащены гидрофицированными маркерами. Двухдисковые сошники входящие в базовую комплектацию, подходят для

разных видов почв, как с классической предпосевной обработкой, так и сева по мульче, что обеспечивает высокое качество семенного ложа и заделки семян.

### Стандартная комплектация:

- Усиленная несущая рама
- 3-х точечная навеска и ТСУ для прицепного варианта
- Бункер для семян и удобрений улучшенной геометрии
- Двойной привод на семена и удобрения
- Двухдисковые сошники для семян и удобрений
- Загортачи цепного типа
- Загрузочная платформа
- Гидравлические маркеры
- Опорно-приводные колеса на шинах увеличенного диаметра и ширины 12.4-11.24 ТА60

### Дополнительные опции:

- Гидрофицированное транспортное устройство для передвижения по дорогам общего пользования
- Прикатывающие колеса
- Гидроподъемная рама с пальцевыми загортачами

*Также существует модельный ряд зернотравяных сеялок, которые комплектуются мелкосемянным бункером с вариаторной передачей и анкерными сошниками.*

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                                 | ВТМ-24-2-150   | ВТМ-36-2-150   | ВТМ-40-2-150   |
|----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Количество рядков                      | 24             | 36             | 40             |
| Ширина захвата, м                      | 3,6            | 5,4            | 6,0            |
| Рабочая скорость, км/ч, до             | 9-12           |                |                |
| Производительность, га/ч.              | 3,7-4,4        | 5,4-6,5        | 6,5-7,7        |
| Ширина междурядий, см                  | 15             |                |                |
| Глубина заделки семян и удобрений, мм  | 30-90          |                |                |
| Норма высева, кг/га:                   |                |                |                |
| - семена                               | 20-540         |                |                |
| - удобрения                            | 20-400         |                |                |
| Емкость бункера, л                     |                |                |                |
| - семена                               | 644            | 881            | 940            |
| - удобрения                            | 406            | 593            | 655            |
| Размеры в рабоч. положении (ДхШхВ), мм | 1200х5000х1400 | 1200х6800х1450 | 1200х7500х1450 |
| Размеры в трансп. полож. (ДхШхВ), мм   | 4600х2400х1500 | 6400х2400х1500 | 7000х2400х1500 |
| Агрегируется с трактором, л.с          | 80             | 90             | 90             |
| Масса конструкционная, кг              | 1320           | 2310           | 2520           |

**Производитель – BOZKURT**

**ТОРГОВАЯ СЕТЬ ПО ПРОДАЖЕ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ**

Бесплатный телефонный номер: +7 (800) 775-40-50 E-mail: [info@rosagromir.ru](mailto:info@rosagromir.ru)