

КУЛЬТИВАТОРЫ ПРИЦЕПНЫЕ КП-4; -6; -8; -10; -12. ДЛЯ СПЛОШНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ



стойка 45x12
с подпружинником,
лапа 250мм



стойка 65x12
без подпружинника,
лапа 230мм



Назначение: сплошная (предпосевная, паровая) обработка почвы, включающая рыхление, выравнивание и предпосевное прикатывание почвы с созданием в посевном слое уплотненного ложа для семян.

Рабочий орган – усиленная S-образная стойка **45x12** или **65x12** с высотой стойки **530 мм** (производство – Испания) в комплектации со стрелчатymi лапами, расположенными в 4 ряда с шагом расстановки стоек **170 мм**.

Рама культиватора изготовлена из металла толщиной 120x80x6 мм, крыло 100x100x6 мм. Культиватор поставляется в комплекте с приставкой пружинно-катковой (5 положений регулировки угла атаки пружинных зубьев).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	КП-4	КП-6	КП-8	КП-10	КП-12
Ширина захвата, м	4	6	8	10	12
Производительность, га/ч, до	4,8	7,2	9,6	12	18
Рабочая скорость, км/ч	6-12				6-15
Глубина обработки, см	5-12	5-12	5-12	5-12	5-12
Количество раб. органов, шт.	29	36	48	58	77
Ширина стрелчатой лапы, мм	250/230				
Длина (раб./трансп.)	4650/3900	5850/4800	6850/5800	7650/6600	10010/7800
Ширина (раб./трансп.)	5150/4000	6250/2550	8250/2550	9950/2550	12240/3100
Высота (раб./трансп.)	1250/2550	1250/2550	1250/2550	1250/2550	1100/3870
Количество пруж.-кат. приставок в агрегате:					
приставка 1,66 м, вес 130 кг	-	-	5	1	6
приставка 2,16 м, вес 160 кг	2	3	-	4	1
Масса без приставки, кг					
со стойкой 45/12	690	2120	2550	3180	3300
со стойкой 65/12	708	2143	2581	3207	3250
Агрегатируется с тракторами класса, т.с.	80	120	160	200	240-300

Производитель – ООО «Агроград»