

Косилка ротационная навесная КРН-2,1



Назначение: эффективное скашивание трав, заготовка сена и уход за сельскохозяйственными угодьями. Модель предназначена для работы с высокоурожайными, полеглими и густыми травами с равномерной укладкой массы в прокос.

Конструкция включает 4 ротора с шарнирными ножами, что гарантирует чистый срез и устойчивую работу даже на сложном рельефе. Система копирования поверхности позволяет точно повторять контуры поля и поддерживать равномерную высоту среза.

Косилка КРН-2.1 агрегируется с тракторами тягового класса 0,9–1,4 (МТЗ-80/82 и аналоги), что делает её универсальной для большинства хозяйств.

Прочная рама, надежный привод и защитный механизм режущего аппарата обеспечивают длительный срок службы и минимальные простои в сезон.

№п/п	Технические характеристики	КРН-2,1
1	Тип	Навесной
2	Ширина захвата, мм	2100
3	Рабочая скорость, до, км/ч	15
4	Производительность, до, га/ч	2,85
5	Количество роторов/ножей, шт	4 / 8
6	Высота среза растений, мм:	6-8
7	Частота вращения роторов, мин	2060
8	Частота вращения ВОМ трактора, об/мин	1000
9	Габаритные размеры в рабоч. полож., мм (длина, ширина, высота)	1750/3700/1500
10	Масса косилки, кг	580±16

Производитель – ООО «Сальсксельмаш»