

Опрыскиватели навесные штанговые ОН-12;-15;-18-600; ОН-12;-15;-18-800; ОН-12;-15;-18-1000



Назначение: обработка полевых культур пестицидами, а также внесение жидких комплексных и других минеральных удобрений путем поверхностного опрыскивания.

Отличительные особенности:

- усиленные рамы и штанги;
- ширина захвата от 10 до 20 метров;
- трехпозиционные форсунки итальянские;
- насос до 120 л/мин.;
- итальянский регулятор давления;
- наличие бака для мытья рук;
- наличие разбавителя хим. средств в заливной горловине;
- маятниковая система стабилизации новой оригинальной конструкции;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ п/п	Характеристики	ОН-12-600	ОН-15-600	ОН-18-600	ОН-15-800	ОН-18-800	ОН-15-1000	ОН-18-1000
1	Тип	Навесной						
2	Производительность, га/ч	9-15	12-18	14-22	12-18	14-22	12-18	14-22
3	Рабочая скорость, км/ч	8-12						
4	Ширина захвата, м	12	15	18	15	18	15	18
5	Производительность насоса л/мин	До 120						
6	Вместимость бака, л	600			800		1000	
7	Габаритные размеры в рабочем положении (ДхШхВ), мм	1260 12000 1800	12600 15000 800	1260 18000 1800	1260 15000 1810	1260 18000 1810	1260 15000 1850	1260 18000 1850
8	Габаритные размеры в транспортном положении (ДхШхВ), мм	1360 2500 1800	1360 2500 1800	1360 2500 1800	1360 2500 1810	1360 2500 1810	1360 2500 1850	1360 2500 1850
9	Масса, кг	200	250	260	300	310	320	350
10	Агрегатирование (класс тяги), т.с.	0,9-1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

Производитель – ООО «АГРОПРОМГРУПП»